

# Technische Daten

Modell	1.2 VVT GA		1.2 VVT GL		1.2 VVT GL Top		1.2 VVT GL 4x4 GL TOP 4x4		
	Benzin		Benzin		Benzin		Benzin		
Treibstoff	Benzin		Benzin		Benzin		Benzin		
Anzahl Türen	3	5	3	5	3	5	5	5	
Anzahl Sitzplätze	4	5	4	5	4	5	5	5	
<b>MOTOR</b>									
Anzahl Zylinder	4								
Anzahl Ventile	16								
Hubraum	cm <sup>3</sup> 1242								
Höchstleistung	PS (kW) bei U/min		94 (69) / 6000						
Maximales Drehmoment	Nm bei U/min		118 / 4800						
Einspritzsystem	Multipoint								
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>									
Höchstgeschwindigkeit (Automat)	165	165	165 (160)	165	165 (160)	165			
Beschleunigung 0-100 km/h (Automat)	12.3	12.3	12.3 (13.5)	12.3	12.3 (13.5)	13.4			
<b>TREIBSTOFF-NORMVERBRAUCH<sup>1)</sup></b>									
Gesamt (Automat)	l/100 km	5.0	4.9	4.9 (5.6)	4.9	4.9 (5.6)	5.5		
Städtisch (Automat)	l/100 km	6.1	5.8	5.8 (6.8)	5.8	5.8 (6.8)	6.7		
Ausserstädtisch (Automat)	l/100 km	4.4	4.4	4.4 (4.9)	4.4	4.4 (4.9)	4.9		
CO <sub>2</sub> -Emission (Automat)	g/km	116	113	113 (129)	113	113 (129)	128		
Energieeffizienz-Kategorie (Automat)	A-G	A	A	A (B)	A	A (B)	B		
Emissionsnorm	Euro 5								
Tankinhalt	l	42						40	
<b>ABMESSUNGEN</b>									
Länge	mm	3850						3850	
Breite	mm	1695						1695	
Höhe	mm	1510						1535	
Radstand	mm	2430						2430	
Spurweite vorne	mm	1490	1490		1480		1490	1480	
Spurweite hinten	mm	1495	1495		1485		1495	1485	
Bodenfreiheit	mm	140						140	
Wendekreis	m	9.6	9.6		10.4		9.6	10.4	
Gepäckraumvolumen (VDA)	l	211						210	
Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen (VDA)	l	512	528	512	528	512	528	533	
<b>GEWICHTE</b>									
Maximales Leergewicht	kg	1065						-	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1480						-	
Maximale Anhängelast gebremst (Automat)	kg	1000	1000	1000 (200)	1000	1000 (200)	-		
Maximale Anhängelast ungebremst	kg	400	400	400 (200)	400	400 (200)	-		
Maximale Dachlast	kg	50						-	
Stützlast	kg	60						-	
<b>FAHRWERK</b>									
Lenkung	Zahnstangenlenkung								
Bremsen vorne	Scheibenbremsen innenbelüftet								
Bremsen hinten	Trommelbremsen				Scheibenbremsen				
Radaufhängung vorne	McPherson-Federbein								
Radaufhängung hinten	Verbundlenkerachse								
Bereifung	175/65 R15		175/65 R15		185/55 R16		185/55 R16		
Ersatz-Notrad (Automat)	-	●	-	- (●)	-	- (●)	●	●	
Reifen-Reparaturset (Automat)	●	-	●	● (-)	●	● (-)	-	-	
<b>GETRIEBE</b>									
5-Gang Schaltgetriebe	●		●		●		●		
4-Stufen-Automat	-		- Option		- Option		-		
Frontantrieb	●		●		●		-		
Permanenter Vierradantrieb	-		-		-		●		

● = Serienausstattung - = nicht erhältlich

1) Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht mit Fahrer (75 kg), Kühlflüssigkeit, Schmierstoffen, Treibstoff (90%), Reservierad und Bordwerkzeug.



## Suzuki-Garantieleistungen:

3 Jahre oder 100 000 km Mobilitäts- und Werksgarantie  
und 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.